

BRIDE PLEINE A FACE SURELEVEE INOX 304L PN10/40 TYPE 05B EN1092-1

Bride pleine à face surélevée (tampon plein) inox 304L PN10/40 type 05B suivant EN 1092-1 pour transport de fluides ou de gaz.

Permet d'obstruer les appareils de robinetterie à brides PN10/40 (robinet, clapet, filtre...).



Dimensions : DN15 à DN200
Raccordement : PN10/40
Température maxi : + 450°C
Pression Maxi : 10 à 40 bars suivant DN
Caractéristiques : Bride à face surélevée (RF)
Bride pleine type 05B
Compatible eau potable

Matière : Inox F304L

BRIDE PLEINE A FACE SURELEVEE INOX 304L PN10/40 TYPE 05B EN1092-1

CARACTERISTIQUES :

- Bride pleine type 05B
- Bride plate
- Face surélevée (RF)
- Inox F304L (1.4306) Groupe 10 E0

UTILISATION :

- Transport de fluides ou de gaz
- Pression maxi admissible Ps :
 - 10 bars pour brides PN10
 - 16 bars pour brides PN16
 - 40 bars pour brides PN40

GAMME :

- Bride inox 304L pleine type 05B à face surélevée (RF) PN10/40 EN1092-1 Ref. 2TPB du DN 15 au DN200

RELATION PRESSION / TEMPERATURE SUIVANT EN 1092-1 INOX GROUPE 10EO PN10 :

Pression (bar)	10	8.6	7.7	7	6.5	6	5.7	5.5	5.3
Température (°C)	20	100	150	200	250	300	350	400	450

RELATION PRESSION / TEMPERATURE SUIVANT EN 1092-1 INOX GROUPE 10EO PN16 :


Pression (bar)	16	13.7	12.3	11.2	10.4	9.6	9.2	8.8	8.5
Température (°C)	20	100	150	200	250	300	350	400	450

RELATION PRESSION / TEMPERATURE SUIVANT EN 1092-1 INOX GROUPE 10EO PN40 :

Pression (bar)	40	34.4	30.8	28	26	24.1	23	22	21.4
Température (°C)	20	100	150	200	250	300	350	400	450

BRIDE PLEINE A FACE SURELEVEE INOX 304L PN10/40 TYPE 05B EN1092-1

DIMENSIONS (en mm) :



PN	DN	Ø D	Ø Tube	b	e	Nb x Ø L	Ø K	Ø E	Poids (Kg)	Ref.
PN10/40	15	95	21.3	16	2	4 x 14	65	45	0.71	2TPB15
	20	105	26.9	18	2	4 x 14	75	58	1.02	2TPB20
	25	115	33.7	18	2	4 x 14	85	68	1.22	2TPB25
	32	140	42.4	18	2	4 x 18	100	78	1.8	2TPB32
	40	150	48.3	18	3	4 x 18	110	88	2.1	2TPB40
PN10/16	50	165	60.3	18	3	4 x 18	125	102	2.85	2TPB50
	65	185	76.1	18	3	8 x 18	145	122	3.65	2TPB65
	80	200	88.9	20	3	8 x 18	160	138	5.05	2TPB80
	100	220	114.3	20	3	8 x 18	180	158	6.2	2TPB100
	125	250	139.7	22	3	8 x 18	210	188	8.85	2TPB125
	150	285	168.3	22	3	8 x 22	240	212	11.4	2TPB150
PN10	200	340	219.1	24	3	8 x 22	295	268	17.9	2TPB200

BRIDE PLEINE A FACE SURELEVEE INOX 304L PN10/40 TYPE 05B EN1092-1

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 4, § 3)
- Certificat 3.1 sur demande
- Construction suivant la norme EN 1092-1 PN10/40
- Acier Inox Forgé F304L Groupe 10EO N° 1.4306 suivant norme EN 10222-5
- Brides compatibles pour eau potable conformément à l'annexe I de l'arrêté du 29 Mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.